


Sollevatore semovente alzata mm 1.600

Immagini Prodotto



Descrizione

Sollevatore semovente alzata mm 1.600 Portata 1.200 Kg

TNBE

12/16

CARATTERISTICHE

| | | | |
|------------------|---------------------|----|-------|
| Portata nominale | Q | Kg | 1.200 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | Pedana Uomo a Bordo | | |

DIMENSIONI

| | | | |
|--|-----|----|-----------|
| Sollevamento | h3 | mm | 1.520 |
| Alzata libera normale | | mm | 1.520 |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 180/60 |
| Lunghezza totale (pedana chiusa) | l1 | mm | 1.889 |
| Lunghezza Motrice | l2 | mm | 739 |
| Larghezza | b1 | mm | 890 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.976 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 1.976 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.280 |
| Altezza manico MAX/min | h14 | mm | 1.320/940 |
| Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 2.145 |

PRESTAZIONI

| | | | |
|---|---|------|---------|
| Traslazione con carico/senza carico | | Km/h | 5.2/5.5 |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | | mm/s | 110/170 |
| Velocità discesa carico/senza carico | y | mm/s | 120/130 |
| Pendenza superabile con carico/senza carico | | | |

TELAIO

| | | | |
|---|-----|------|--------|
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | nr | | 2+1M/4 |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | | mm Ø | 150x54 |
| Ruota Motrice | | mm Ø | 252x89 |
| Rulli anteriori Nylon | | mm Ø | 80x70 |
| Passo | y | mm | 1.278 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 650 |

| | | | |
|------------------------|-----|----|-----|
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 390 |
|------------------------|-----|----|-----|

AZIONAMENTO

| | | |
|----------------------------|------|--------|
| Motore Trazione s2 60min | Kw | 1,2 |
| Motore sollevamento s3 15% | Kw | 2,2 |
| Controllo Marce | | MOSFET |
| Batteria | V/Ah | 24/210 |

PESI

| | | |
|---------------|----|-----|
| Peso a vuoto | Kg | 810 |
| Peso Batteria | Kg | 185 |

RADDRIZZATORE

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Carica batteria | V-A | 24-40 |
|-----------------|-----|-------|



CARRELLI.IT srl - VIA PADANIA, 44 - 25030 CASTELMELLA -BS-
Tel +39 030 358 33 67 - Fax +39 030 268 23 71
mail : info@carrelli.it - <http://www.carrelli.it>

TNBE SERIE 2008

Informazioni Aggiuntive

| | |
|--------------|--------------------------|
| Cod. Prod. | TNBE 12/16 |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Weight kg | 845.0000 |
| Manufacturer | Carmeccanica |
| Warranty | 2 Years |
| Conformità | CE |
| Lead Time | Esaurito |