

TRANSPALLET SEMOVENTE

Immagini Prodotto



Descrizione

TRANSPALLET SEMOVENTE Portata 1.600 Kg

- Timone direzione su cuscinetti reggispinta
- Trazione con controllo a Mosfet
- Elettrofreno
- Batteria 2x12V 80Ah

CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	1.600
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Accompagnamento

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	120
Alzata libera normale		mm	-
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	520
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	160/47
Lunghezza totale	l1	mm	1.590
Lunghezza Motrice	l2	mm	440
Larghezza	b1	mm	700
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	677
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	1.235
Raggio di volta	Wa	mm	1.480
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.235/870
Altezza minima forche	h13	mm	85
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	1.944

PRESTAZIONI

Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.0/5.2
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	27/35
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	42/27
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	5/8

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	100x40
Ruota Motrice		mm Ø	252x89
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	84x70
Passo	y	mm	1.217
Interasse ruote lato timone	b10	mm	490
Interasse rulli forche	b11	mm	360

AZIONAMENTO

Motore Trazione		Kw	1,0
Motore sollevamento		Kw	0,8
Controllo Marce			MOSFET
Batteria		V/Ah	2x12/80

PESI

Peso a vuoto		Kg	286
Peso Batteria		Kg	48

RADDRIZZATORE

Carica batteria		V-A	24
-----------------	--	-----	----

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBT16
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	320.0000
Manufacturer	Carmeccanica
Made in	Italia
Warranty	2 Years
Conformità	CE
Lead Time	Esaurito