Carrello a doppia impugnatura con ruote pneumatiche

Immagini Prodotto

Descrizione

L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico

ed essere utilizzata da un secondo operatore.
Il trasporto con la doppia impugnatura attivata (c.d. a barella) permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più pesanti.
Ideale per caricare elettrodomestici e carichi ingombranti.
2 ruote pneumatiche cerchio acciaio Ø260
Pneumatico a 4 tele (4PR),corpo in ferro, volvenza su gabbia a rulli. Pressione massima 2.5 bar (36 psi)
Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato.
Dimensioni mm 630x580x1260h
Pala di carico mm 400x220
Peso Kg. 21
Portata Kg. 250
Manopole in gomme atossica
Impugnatura ergonomica
Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati
Tubolari e piastra elettrosaldati.
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART024A
GTIN/EAN	8053853150912
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	17.0000
Dimensioni Pala in mm	420x220
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	260
Ruota del Tipo:	Pneumatica - Cerchi Acciaio
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni