Portabombole biposto lt.40/50 Trasformabile con maniglione e cassetta

Immagini Prodotto



Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.
Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento e cemento resinato o pavimentazioni con poco sconesse o disomogenee.
2 ruote gomma piena, durezza 82±4 Sh.A Ø 300.
2 ruote girevoli in gomma piena su snodo Ø 125.

Ruote con mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.
Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.
Dimensioni mm 780x490x1335h
Dimensioni carrello Trasformato mm 780x1210x1000h
Altezza cerchi bombole mm 940
Circonferenza cerchio Ø 230
Pala di carico mm 580x200
Cassetta porta attrezzi mm 475x155x170h
Peso Kg. 25
Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.
Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.
Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.
Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomicità e sicurezza negli spostamenti.
Struttura robusta e interamente saldata.
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART014CT.01
GTIN/EAN	8053853157188
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	25.0000
Dimensioni Pala in mm	570x200
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	300
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Blu RAL5015
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna