

# Portabombole biposto It.40/50 con maniglione e cassetta

## Immagini Prodotto





## Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.

Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento e cemento resinato o pavimentazioni con poco sconesse o disomogenee.

2 ruote gomma piena, durezza 82±4 Sh.A Ø 200

Ruote con mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.

Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.

**Dimensioni** mm 735x450x1335h

**Altezza cerchi bombole** mm 940

**Circonferenza cerchio** Ø 230

**Pala di carico** mm 580x200

**Cassetta porta attrezzi** mm 475x155x170h

**Peso** Kg. 19

Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.

Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.

Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.

Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomia e sicurezza negli spostamenti.

Struttura robusta e interamente saldata.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

## Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART014B.01
GTIN/EAN	8053853157157
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	19.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Blu RAL5015
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna

## Additional Options

<b>Opzionale</b>	Piastra Tagliafuoco
------------------	---------------------