


Portabombole biposto It.40/50 con maniglione e cassetta

Immagini Prodotto





Descrizione

Utilizzato per assicurare il trasporto di bombole di gas compressi da 40/50 litri evitandone cadute accidentale.

Ideali per ambienti quali asfalto, gres, cemento e cemento resinato o pavimentazioni con poco sconesse o disomogenee.

2 ruote gomma piena, durezza 82±4 Sh.A Ø 300

Ruote con mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.

Velocità massima d'impiego 4 km/h, con temperature ambientali sopra i 30° diminuisce leggermente la portata.

Dimensioni mm 780x490x1335h

Altezza cerchi bombole mm 940

Circonferenza cerchio Ø 230

Pala di carico mm 580x200

Cassetta porta attrezzi mm 475x155x170h

Peso Kg. 21

Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.

Nuovo aggancio di sicurezza antigancio per catena.

Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.

Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomia e sicurezza negli spostamenti.

Struttura robusta e interamente saldata.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART014C.01
GTIN/EAN	8053853157171
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	21.0000
Dimensioni Pala in mm	570x200
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	300
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Blu RAL5015
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna