

Portacasse zincato con scivolo

Immagini Prodotto





Descrizione

Portacasse con spalla dritta ideale per cassette, pacchi o scatole ingombranti.

Adatto soprattutto per ambienti esterni, la zincatura lo protegge dalla corrosione formando una barriera che lo isola dagli agenti atmosferici e lo protegge per azione elettrochimica.

Lo "scivolo" posteriore, ricoperto da guide in mopen, agevola il superamento dei gradini o delle scale e protegge carrello e superfici durante il contatto.

2 ruote pneumatiche cerchio acciaio Ø260

Pneumatico a 4 tele (4PR), corpo in ferro, volvenza su gabbia a rulli

Pressione massima 2.5 bar (36 psi)

Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato.

Dimensioni mm 490x650x1350h.

Pala di carico mm 320x200

Peso Kg. 13

Portata Kg. 200

Manopole in gomma atossica

Impugnatura ergonomica

Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati

Tubolari e piastra elettrosaldati.

ZINCATURA GALVANICA

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART007BZ
GTIN/EAN	8053853150226
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	13.0000
Dimensioni Pala in mm	320x250
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	260
Ruota del Tipo:	Pneumatica - Cerchi Acciaio
Colore	Zincato
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni