
Ruota $\varnothing 200 \times 50$ Gomma Antimacchia - Solo Ruota

Immagine Prodotto



Descrizione

Ruota in gomma grigia antitraccia con disco in plastica

Durezza gomma 82 ± 4 Sh.A

Mozzo nervato in polipropilene.

Volenza su cuscinetti a rulli.

Velocità d'impiego 4 km/h

Impiego orientativo per carrelli a traslazione manuale per carichi medi.

Temono il contatto con grassi, olii, idrocarburi, solventi clorurati ed aromatici.

Ruote per gres, asfalto, cemento e resinato.

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	R200SRRUGRIGIA
Disponibilità	Pronta Consegna
Ruota del Tipo:	Silent (Desmopan)
Tipo Cerchio	Poliammide (Nylon)
Diametro Ruota in mm	200
Fascia Ruota mm	50
Rotolamento su	Foro Passante
Peso kg	1.2800
Portata in Uso kg	205
Altezza supporto mm	-
Dimensioni piastra mm	-
Interasse fori (AxB) mm	-
Diametro foro piastra mm	-
Disassamento mm	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore mm	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore mm	-