

Ruota elastic d. 200x50 - Solo ruota

Immagini Prodotto



Descrizione

Ruote con anello in gomma nera elastica vulcanizzata.

Disco alluminio iniettato.

Mozzo con cuscinetti a sfere.

Non danneggiano il pavimento, assorbono le vibrazioni, riducono il rumore, offrono una portata elevata.

Grande resistenza all'usura e agli urti, grande resistenza chimica ad alcool, sali e sostanze granulari.

Mozzo con cuscinetti a sfere foro d. 20 mm (inclusi).

Temperature di utilizzo: da -40 a +80°C.

Ruota per gres, asfalto, cemento e resinato.

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	R200ELRU
Disponibilità	Pronta Consegna
Ruota del Tipo:	Gomma Elastica
Tipo Cerchio	Ferro
Diametro Ruota in mm	200
Fascia Ruota mm	50
Rotolamento su	Cuscinetto a Sfere
Peso kg	2.5000
Portata in Uso kg	450
Altezza supporto mm	-
Dimensioni piastra mm	-
Interasse fori (AxB) mm	-
Diametro foro piastra mm	-
Disassamento mm	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore mm	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore mm	-