

Descrizione

			TNBEX 15/36
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Accompagnamento
Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto			SI
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	3.510
Alzata libera normale		mm	150
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	2.050
Lunghezza Motrice	l2	mm	900
Larghezza	b1	mm	795
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2.300
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	4.070
Raggio di volta	Wa	mm	1.674
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.370/945
Altezza minima forche	h13	mm	85
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.466
Corridoio di stivaggio pallet 1000x1200	AST	mm	2.599
PRESTAZIONI			

Traslazione con carico/senza carico		Km/h	6.0/6.0
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	150/226
Velocità discesa carico/senza carico		mm/s	168/155
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	6/12
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	124x60
Ruota Motrice		mm Ø	230x75
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10	mm	570
Interasse rulli forche	b11	mm	390
AZIONAMENTO			
Motore Trazione s2 60min		Kw	1,3
Motore sollevamento s3 15%		Kw	3
Controllo Marce			variatore elettronico
Batteria		V/Ah	24/210
PESI			
Peso a vuoto		Kg	1125
Peso Batteria		Kg	
RADDRIZZATORE			
Carica batteria		V-A	24-40
LIVELLO DI RUMOROSITA' EN 12053		dB(A)	69

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBEX 15/36
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	1125.0000
Portata kg	1500
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione