



Sollevatore Timonato con Sollevamento mm 3.600, con pedana

Immagini Prodotto



Descrizione

TNBEX

12/36

CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	1.200
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Accompagnamento
Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto			SI

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	3.520
Alzata libera normale		mm	158
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1.908
Lunghezza Motrice	l2	mm	758
Larghezza	b1	mm	890
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2.296
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.976
Raggio di volta	Wa	mm	1.590
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.320/940
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.158

PRESTAZIONI

Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.2/5.5
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	110/170
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	120/130
Pendenza superabile con carico/senza carico			

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54

Ruota Motrice	mm Ø	252x89
Rulli anteriori Nylon	mm Ø	80x70
Passo	y mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10 mm	650
Interasse rulli forche	b11 mm	390

AZIONAMENTO

Motore Trazione s2 60min	Kw	1,2
Motore sollevamento s3 15%	Kw	2,2
Controllo Marce		variatore elettronico
Batteria	V/Ah	24/210

PESI

Peso a vuoto	Kg	930
Peso Batteria	Kg	185

RADDRIZZATORE

Carica batteria	V-A	24-40
-----------------	-----	-------

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBEX 12/36
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	930.0000
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione