

Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, sollevamento massimo mm 1600 con piastra

Immagini Prodotto



Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 100

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 2000
Ingombro massimo in altezza	mm 2000
Altezza minima forche	mm 85
Lunghezza totale	mm 1475
Larghezza totale	mm 650
Lunghezza piastra	mm 1000
Larghezza piastra	mm 550
Luce libera a metà passo	mm 40
Raggio di volta	Wa mm 1230
Altezza maniglie	mm 1200

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 56
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARXARG2P1
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	56.0000
Portata kg	100
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta