

Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, sollevamento massimo mm 1600 con piastra

Immagini Prodotto



Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento Arganello

Sistema guida Accompagnamento

Portata kg 100

DIMENSIONI

Sollevamento mm 1600

Ingombro minimo in altezza mm 2000

Ingombro massimo in altezza mm 2000

Altezza minima forche mm 85

Lunghezza totale mm 1475

Larghezza totale mm 650

Lunghezza piastra mm 1000

Larghezza piastra mm 550

Luce libera a metà passo mm 40

Raggio di volta Wa mm 1230

Altezza maniglie mm 1200

PESI E RUOTE

Peso a vuoto kg 56

Numero di ruote presenti

(fronte/retro)

2/2

Misure rulli anteriori 80x40

Ruote posteriori 150x45

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARXARG2P1
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	56.0000
Portata kg	100
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta