

Sollevatore arganello contrappesato frizione arresto automatico incorporata, portata Kg. 140

Immagini Prodotto



Descrizione

L'assenza di forche stabilizzatrici nel carrello contrappesato consente di avvicinarsi maggiormente all'area di carico / scarico, mentre il contrappeso stabilizza il carrello

Organo omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.

Maniglie di spinta. Un supporto girevole.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Portata	kg 140
Lunghezza totale	mm 1500
Larghezza totale	mm 550
Altezza ingombro minimo	mm 1970
Altezza ingombro massimo	mm 1970
Lunghezza Forche	mm 650
Larghezza esterna Forche	mm 370
Spessore Forche	mm 80
Elevazione Forche	mm 1600
Luce utile	mm 220
Raggio di volta Wa	mm 500
Ruote posteriori in ghisa-vulkollan girevoli, 1 con freno	Ø 150
Ruote anteriori poliuretano	Ø 80x40
Peso	kg 320

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARX139
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	260.0000
Portata kg	200
Ruota del Tipo:	Ghisa poliuretano
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta