

Sollevatore arganello contrappesato con piastra in acciaio inox AISI 316 portata Kg. 100

Immagini Prodotto



Descrizione

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.
Argano di sollevamento AL.KO zincato portata 500 kg con frizione automatica.
Maniglie di spinta.

Struttura completamente in acciaio inox AISI 316
CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 100

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 1985
Ingombro massimo in altezza	mm 1985
Lunghezza totale	mm 1200
Lunghezza corpo macchina	mm 560
Larghezza totale	mm 550
Lunghezza Piastra	mm 600
Larghezza Piastra	mm 380
Spessore Piastra	mm 20
Altezza minima piastra	mm 50
Luce libera a metà passo	mm 30
Raggio di volta	mm 500
Altezza maniglie	mm 1200

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 260
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2CP100PINOX
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	260.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Inox Satinato
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta