


Sollevatore elettrico alzata mm 1.600

Immagini Prodotto



Descrizione

TNB

15/16

CARATTERISTICHE

Portata nominale

Q Kg

1.500

Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			accompagnamento

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	1.600
Lunghezza Forche	l	mm	1.100
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Dimensioni forche stabilizzatrici		mm	850x500
Lunghezza totale	l1	mm	1.720
Lunghezza Corpo macchina	l2	mm	670
Larghezza	b1	mm	762
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.980
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	1.980
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.175

PRESTAZIONI

Velocità sollevamento carico/senza carico	mm/s	65/100
Velocità discesa carico/senza carico	mm/s	85/70

TELAIO

Ruote parte conducente/carico	nr	2/4	
Ruote girevoli in nylon	mm Ø	180x50	
Rulli anteriori Nylon	mm Ø	74x70	
Passo	y	mm	1.160
Interasse ruote lato timone	b10	mm	658
Interasse rulli forche	b11	mm	490

AZIONAMENTO

Motore sollevamento s3 15%	Kw	1.5
Batteria	V/Ah	12/115
PESI		
Peso a vuoto	Kg	436
Peso Batteria	Kg	45
RADDRIZZATORE		
Carica batteria	V-A	12-30

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNB 15/16
GTIN/EAN	8053853156167
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	436.0000
Portata kg	1500
Ruota del Tipo:	Nylon/Adiprene
Colore	Arancio RAL2004
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna