Sollevatore elettrico alzata mm 3.000

Immagini Prodotto



Descrizione

			TNB
			15/30
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.500

Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			accompagnamento
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	3.000
Lunghezza Forche	l	mm	1.100
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Dimensioni forche stabilizzatrici		mm	850x500
Lunghezza totale	l1	mm	1.720
Lunghezza Corpo macchina	l2	mm	670
Larghezza	b1	mm	762
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2.030
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.520
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.175
PRESTAZIONI			
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	65/100
Velocità discesa carico/senza carico		mm/s	85/70
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico		nr	2/4
Ruote girevoli in nylon		mm Ø	180x50
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	74x70
Passo	y	mm	1.160
Interasse ruote lato timone	b10	mm	658
Interasse rulli forche	b11	mm	490
AZIONAMENTO			

Motore sollevamento s3 15%	Kw	1.5
Batteria	V/Ah	12/115
PESI		
Peso a vuoto	Kg	543
Peso Batteria	Kg	45
RADDRIZZATORE		
Carica batteria	V-A	12-30

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNB 15/30
GTIN/EAN	8053853156181
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	543.0000
Portata kg	1500
Ruota del Tipo:	Nylon/Poliuretano
Colore	Arancio RAL2004
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni