

Sollevatore semovente alzata mm 1.600

Immagini Prodotto



Descrizione

Sollevatore semovente alzata mm 1.600 Portata 1.200 Kg

TNBE

12/16

CARATTERISTICHE

Portata nominale	Q	Kg	1.200
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida	Pedana Uomo a Bordo		

DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	1.520
Alzata libera normale		mm	1.520
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1.889
Lunghezza Motrice	l2	mm	739
Larghezza	b1	mm	890
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.976
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	1.976
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.320/940
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.145

PRESTAZIONI

Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.2/5.5
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	110/170
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	120/130
Pendenza superabile con carico/senza carico			

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x89
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10	mm	650

Interasse rulli forche	b11	mm	390
------------------------	-----	----	-----

AZIONAMENTO

Motore Trazione s2 60min	Kw	1,2
Motore sollevamento s3 15%	Kw	2,2
Controllo Marce		MOSFET
Batteria	V/Ah	24/210

PESI

Peso a vuoto	Kg	810
Peso Batteria	Kg	185

RADDRIZZATORE

Carica batteria	V-A	24-40
-----------------	-----	-------



CARRELLI.IT srl - VIA PADANIA, 44 - 25030 CASTELMELLA -BS-
Tel +39 030 358 33 67 - Fax +39 030 268 23 71
mail : info@carrelli.it - <http://www.carrelli.it>

TNBE SERIE 2008

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBE 12/16
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	845.0000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione