



Sollevatore semovente alzata mm 2.900 ,senza pedana

Immagine Prodotto



Descrizione

			TNBEXS 12/29AL
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.200
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Accompagnamento
Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto			NO
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	2.820
Alzata libera normale		mm	1.490
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.908
Lunghezza Motrice	l2	mm	758
Larghezza	b1	mm	890
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.946
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.276
Raggio di volta	Wa	mm	1.590
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.320/940
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.158
PRESTAZIONI			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.2/5.5
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	110/170

Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	120/130
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	6/12
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x89
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10	mm	650
Interasse rulli forche	b11	mm	390
AZIONAMENTO			
Motore Trazione s2 60min		Kw	1,3
Motore sollevamento s3 15%		Kw	2,2
Controllo Marce			variatore elettronico
Batteria		V/Ah	24/210
PESI			
Peso a vuoto		Kg	910
Peso Batteria		Kg	185
RADDRIZZATORE			
Carica batteria		V-A	24-40

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBEXS 12/29AL
GTIN/EAN	8053853156266
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	910.0000
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione