Sollevatore semovente alzata mm 2.900 ALZATA LIBERA (senza pedana)

Immagini Prodotto

Descrizione

Sollevatore semovente alzata mm 2.900 Portata 1.200 Kg - ALZATA LIBERA TOTALE

			TNBES 12/29AL
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.200
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			Accompagnamento
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	2.820
Alzata libera normale		mm	1.490
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.908
Lunghezza Motrice	l2	mm	758
Larghezza	b1	mm	890
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	1.946
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3.276
Raggio di volta	Wa	mm	1.590
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1.320/940
Altezza minima forche	h13	mm	81
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.158
PRESTAZIONI			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	5.2/5.5
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	110/170
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	120/130

Pensenza superabile con carico/senza carico

TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x89
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.278
Interasse ruote lato timone	b10	mm	650
Interasse rulli forche	b11	mm	390

AZIONAMENTO

Motore Trazione s2 60min	Kw	1,2
Motore sollevamento s3 15%	Kw	2,2
Controllo Marce		MOSFET
Batteria	V/Ah	24/210

PESI

Peso a vuoto	Kg	909
Peso Batteria	Kg	185

RADDRIZZATORE

Carica batteria	V-A	24-40

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBES 12/29AL
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	845.0000
Portata kg	1200
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Rosso
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione