


Transpallet Kg. 2500 con pompa monoblocco

Immagini Prodotto





Descrizione

Portata Kg 2.500

Peso Kg 73

Lunghezza forche mm 1.150

Larghezza forche mm 540

Altezza in posizione di riposo mm 85

Corsa di sollevamento mm 115

Altezza totale di sollevamento mm 200

Ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera Ø 200

4 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciare Ø 80x70

Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera

Raggio di volta Wa mm 1.367

Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200 Ast mm 1.832

Comando del carico a LEVA in tre posizioni

Rullini di avvio

Pompa monoblocco a tenuta stagna

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TCRF 4MC
GTIN/EAN	8053853155931
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	73.0000
Portata kg	2500
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Elastica
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna